



## DP0285.08.01NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

### EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

**0285.08**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Zie bijlage 1 achteraan dit document**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	<b>Beslagschroef platverzonkenkop klein staal AR-coating C4 torx</b>
Product range	<b>Diameter: 4,0 / 4,5 mm Lengte: 40 mm</b>
Materiaal	<b>Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)</b>
Corrosiebescherming	<b>Dynaplug AR-coating, corrosiviteit klasse C4, getest volgens ISO 11997-1 methode B</b>
Klimaat klasse	<b>Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1</b>
Vuurbestendigheid	<b>NVT</b>
Reactie bij brand	<b>Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1</b>
Beoogde gebruik	<b>Zelfborende schroeven voor gebruik in scharnieren en beslag</b>

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet relevant**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Norm** NEN-EN 14592:2008+A1:2012  
**Uitgevoerd door** SHR NB1686  
Nieuwe Kanaal 9c  
6709 PA Wageningen  
Nederland  
**Volgens systeem** 3  
**Uitgegeven in** Initiële typekeuring reportcode 11.0787



# DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet relevant**

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	4704	5544	6840	NVT	NVT	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	18,5	19,8	18	NVT	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m <sup>3</sup> WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	42,5	38,4	28,9	NVT	NVT	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m <sup>3</sup>								
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	385,7	407,8	385,2	NVT	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	1,6	2,4	3,1	4	5,8	9,6	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m <sup>3</sup> WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bart Veldhuizen  
Product Manager

Veenendaal  
04-11-2015

Bedrijfsstempel

Hoenderdaal Fasteners B.V.  
Wageningselaan 18  
3903 LA VEENENDAAL  
Tel.: 0318-539711  
Fax: 0318-515418



# DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



## ANNEX 1

Article number	EAN-number	Description	D	L	B	H	Packing	Outer carton
0285.08.33601	8712811768476	DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP AR-COATING C4 SILVER TX-15 4.0X40	4,0	40	T-20	7,0	200	
0285.08.33600		DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP AR-COATING C4 SILVER TX-15 4.0X40	4,0	40	T-20	7,0		
0285.08.33601	8712811768544	DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP AR-COATING C4 SILVER TX-15 4.5X40	4,5	40	T-25	8,0	200	
0285.08.33600		DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP AR-COATING C4 SILVER TX-15 4.5X40	4,5	40	T-25	8,0		